



**Corriacqua Viega Advantix**

Design e modularità, un abbinamento al servizio di ogni installazione.

**viega**

**Corriacqua Viega Advantix**

# UNA SOLUZIONE ELEGANTE PER OGNI TIPO DI BAGNO.

Le sfide poste dall'allestimento del bagno moderno sono estremamente elevate: materiali pregiati e design minimalista si sono imposti in questo ambiente, indipendentemente dal contesto. La Corriacqua Viega Advantix soddisfa con eleganza ogni requisito tecnico ed estetico. L'altissima qualità del materiale e della finitura, oltre ad un'intelligente modularità agevolano la scelta e la combinazione dei componenti.






## Corriacqua Viega Advantix

# UN DESIGN SOBRIO ED ELEGANTE, EFFICACE PER OGNI SCELTA.


La nuova Corriacqua Viega Advantix è stata sviluppata secondo un'estetica minimalista e pulita, in linea con le più moderne tendenze di allestimento bagno. Il pratico e semplice sistema di costruzione modulare assicura estrema flessibilità.

### Design minimalista per esigenze elevate


L'elemento più evidente nel design della nuova Corriacqua Viega Advantix è l'assoluta sobrietà. La larghezza delle griglie, disponibili con profilo quadrato e arrotondato, in versione lucida e opaca, di acciaio inossidabile e vetro, nei colori grigio chiaro e nero, e per la posa di un pavimento piastrellato o di pietra naturale è stata ridimensionata a 40 mm. La riduzione della larghezza della griglia di oltre il 40% consente alla Corriacqua Viega Advantix di integrarsi sempre meglio e con un tocco di ulteriore raffinatezza nel moderno allestimento del bagno. Le tre cornici griglia, anch'esse ridotte nelle dimensioni, e disponibili nelle soluzioni con profilo quadrato, arrotondato e sottile, sono realizzate in acciaio inossidabile opaco e costituiscono un passaggio pulito e lineare verso il pavimento circostante. Le cinque lunghezze in cui è disponibile la Corriacqua Viega Advantix soddisfano qualsiasi esigenza di allestimento.



Cornici griglia e griglie ridotte, disponibili con profilo quadrato...



...arrotondato...



... e in versione sottile.



### VANTAGGI IN BREVE

- design moderno, minimalista
- semplice sistema di costruzione modulare
- massima qualità dei materiali e delle finiture
- tutte le Corriacqua Viega Advantix sono disponibili nelle cinque lunghezze 750, 800, 900, 1.000 e 1.200 mm
- ampia varietà di griglie
- griglie di design chiaramente più strette (40 mm), con profilo quadrato e arrotondato, di vetro nei colori grigio chiaro e nero, e per la posa di un pavimento piastrellato o di pietra naturale con e senza bordo perimetrale

viega

## Corriacqua Viega Advantix

# MENO COMPONENTI, MASSIMA FLESSIBILITÀ.

La Corriacqua Viega Advantix rappresenta un ulteriore sviluppo sul piano estetico, ma anche un progresso nella tecnica di installazione. Il pratico sistema di costruzione modulare garantisce una soluzione adeguata a qualsiasi esigenza costruttiva. Ognuno dei due modelli di Corriacqua – per il montaggio libero o a parete – è abbinabile alle tre varianti di cornici, alle cinque tipologie di griglie, ai tre diversi sifoni e naturalmente ai due set di piedini di regolazione muniti di inserti di gomma. La Corriacqua Viega Advantix offre, quindi, una soluzione adatta ad ogni esigenza tecnica ed estetica.



### VANTAGGI IN BREVE

- sistema di costruzione modulare semplice e di facile gestione
- flessibile per ogni situazione di montaggio
- due varianti di Corriacqua: per montaggio libero o a parete
- tre sifoni: modello standard, per ristrutturazioni e con scarico verticale



**4982.10**  
Corpo base per montaggio libero  
disponibile in cinque lunghezze da 750 a 1.200 mm



**4982.20**  
Corpo base  
per montaggio a parete disponibile in cinque  
lunghezze da 750 a 1.200 mm



**4982.92**  
Sifone per altezza di montaggio a partire  
da 95 mm, capacità di scarico: 0,5–0,55 l/s,  
colonna d'acqua: 50 mm (accorciabile  
anche per ristrutturazioni)



**4982.93**  
Sifone (modello per ristrutturazioni)  
per altezza di montaggio a partire da 70 mm,  
capacità di scarico: 0,4 – 0,45 l/s, altezza  
colonna d'acqua: 25 mm



**4982.94**  
Sifone per altezza di montaggio a  
partire da 40 mm, scarico verticale,  
capacità di scarico: 1,05–1,1 l/s,  
colonna d'acqua: 50 mm



**4982.90**  
Set piedini di regolazione



**4982.91**  
Set piedini di regolazione  
(modello per ristrutturazioni)



**4982.30**  
Cornice griglia con profilo quadrato



**4982.40**  
Cornice griglia con profilo arrotondato



**4982.45**  
Cornice griglia con profilo sottile,  
altezza rivestimento di 12-15 mm (piastrelle + collante)

**4982.96**  
Set accessori per Corriacqua Advantix per rivestimento in pietra naturale da 23 a 36 mm. Idoneo per cornici griglia per Corriacqua Advantix modello 4982.30 e 4982.40



**4982.50/4982.51**  
Griglia Visign ER10 con profilo quadrato (disponibile in versione opaca e lucida)



**4982.60/4982.61**  
Griglia Visign ER11 con profilo arrotondato (disponibile in versione opaca e lucida)



**4982.71**  
Griglia Visign ER12  
piastrellabile senza bordo perimetrale



**4982.70**  
Griglia Visign ER13  
piastrellabile con bordo perimetrale



**4982.80/4982.81**  
Griglia Visign ER14 versione in vetro nero e grigio chiaro

**4971.70**  
Set prolunghe per griglie Corriacqua Advantix, da 15-25 mm nel caso di rivestimenti di pietra naturale



## Corriacqua Viega Advantix

# MATERIALE PREGIATO, ECCELLENTE TECNICA DI SCARICO.

La nuova Corriacqua Viega Advantix è costruita, secondo gli standard Viega, con materiale di altissima qualità ed è caratterizzata da una finitura accurata, risultato della pluriennale esperienza Viega nel settore della tecnica di scarico.

### Qualità impareggiabile

Tutti i corpi base della Corriacqua Viega Advantix sono costituiti da acciaio inossidabile con spessore 1,5 mm, mentre le singole griglie sono caratterizzate da uno spessore del materiale, estremamente resistente, di 2 mm. Per garantire il perfetto allineamento delle griglie con le piastrelle, i piedini sono singolarmente regolabili in altezza. Inoltre, sono dotati di utili inserti di gomma che garantiscono silenziosità in caso di calpestio. L'elevata qualità dei materiali è garantita dalla superficie della flangia piana e sabbiata, ma anche dalle linee di saldatura interamente sbavate e decapate. Viega presta, inoltre, estrema attenzione anche ai minimi dettagli, come l'imballaggio, reso ancora più solido e resistente agli urti in fase di trasporto.



I piedini di montaggio sono disponibili nelle varianti standard e per ristrutturazioni.

### Sifoni performanti in ogni situazione di installazione

Viega offre per la Corriacqua Advantix tre tipologie di sifone. Oltre al sifone standard, utilizzato a partire da un'altezza costruttiva di 95 mm, sono disponibili anche un sifone per ristrutturazioni – da un'altezza costruttiva minima di 70 mm – e un modello con scarico verticale. Lo scarico standard può essere accorciato successivamente al suo acquisto, adattandolo alle esigenze normalmente previste per le ristrutturazioni.



Sifone standard, per ristrutturazioni e con scarico verticale.

### Pulizia facile e agevole

Un altro dettaglio rilevante è costituito dalla facilità con cui è possibile rimuovere e pulire tutte le parti del sifone della Corriacqua Advantix. I piedini regolabili sotto le griglie sono progettati in modo che il corpo della Corriacqua risulti completamente libero da ostacoli e quindi possa essere pulito agevolmente.



Con l'utensile multiuso Viega Advantix si rimuove con estrema facilità la griglia e il filtro per capelli.



**Corriacqua Viega Advantix**

**SOLUZIONE PERFETTA,  
GIÀ DURANTE L'INSTALLAZIONE.**

Naturalmente nella Corriacqua Viega Advantix tutto è stato concepito per un'installazione senza problemi, pulita e sicura. Le flange per impermeabilizzazione sono completamente sabbiate per garantire la migliore aderenza dell'isolamento a letto sottile.



Particolarmente facile da montare, il modello standard del sifone è ruotabile di 180° e all'occorrenza può essere accorciato in cantiere per trasformarlo nel modello per ristrutturazioni.



Inoltre, in tutti i modelli è possibile posare la tubazione di scarico sotto al corpo base della Corriacqua, assicurando un vero e proprio vantaggio al posatore del pavimento.

IT 750 534-1/16-114798  
Con riserva di modifiche.



**Viega Italia S.r.l.**  
Via Giulio Pastore, 16  
40053 Valsamoggia – Località Crespellano (BO)  
Italia

Telefono +39 051 67120-10  
Fax +39 051 67120-27

[info@viega.it](mailto:info@viega.it)  
[viega.it](http://viega.it)

